

TX40UR-2**HITACHI**

Teleskop-Raupenkran

Traglasten Hauptausleger

ohne Abstützungen



3,17 - 8,9 m





keine



360°

ISO 4305 (DIN 75%)

 Arbeits- radius	3,17 m Ausleger		5,12 m Ausleger		7,01 m Ausleger		8,9 m Ausleger	
	Stationär	Pick & Carry	Stationär	Pick & Carry	Stationär	Pick & Carry	Stationär	Pick & Carry
1,3	2900	1450	2900	1450	1500		840	
1,4	2900	1450	2900	1450	1500		840	
1,5	2600	1300	2400	1200	1500		840	
1,6	2250	1250	2100	1050	1500		840	
1,9	1650	825	1620	810	1500		840	
2,0	1520	760	1500	750	1400		840	
2,2	1300	650	1300	650	1250		840	
2,5	1000	500	1070	535	1030		840	
3,0			870	300	880		690	
4,0			600		520		470	
4,7			510		420		390	
5,0					390		360	
6,0					255		280	
6,48					255		280	
7,0							235	
8,0							205	
8,2							200	
8,35							190	
 Stränge	Hakenflasche 2-rollig, max. Tragkraft 3,0 t							
	4-strang							

Traglasten (kg)

Anmerkung zu den Traglasttabellen

Die Traglasten DIN entsprechen den geforderten Standsicherheiten nach DIN 15019, Teil 2

Die Traglasten sind in Kilogramm angegeben.

Das Gewicht des Lashakens und der Lastaufnahmemittel ist von den Traglasten abzuziehen.

Traglaständerungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr